



4480

**OBSERVACIONES:**  
- El hormigon será de calidad HA-25, será vibrado y se verterá sobre una capa de 10 cm de hormigon de limpieza.  
- El armado de las zapatas estará formado por redondos de Ø 12 cada 30 cm en las dos direcciones de acero B-500-S

3	Arandela plana #22	inox	16 x conjun.	DIN 125
2	Tuerca hexagonal M20	inox	24 x conjun.	DIN 934
1	Perno de anclaje M20x500	inox	8 x conjun.	
<b>MARCA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>Nº PIEZAS</b>	<b>NORMA</b>
<b>FECHA</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>COMPROB.</b>	<b>REV.</b>	<b>FECHA</b>
<b>DENOMINACION</b>	<b>PLANO Nº</b>			
MARQUESINA GRIMSHAW S3 (5M)	M/GRIM-S3			
PROYECTO	01-00-00			
	<b>FORMATO</b> DIN A1			
	<b>NÚM.</b> de   <b>ESCALA</b> 1/10			
Este plano es propiedad exclusiva de Corporación Europea de Mobiliario Urbano S.A. (CEMUSA). Prohibida su comunicación a terceros sin autorización escrita de esta sociedad.				
Oficinas centrales: c/ Fructos Sánchez nº 24 -Tel. 358 33 44 -Fax. 358 08 67 -28034 Madrid				